



SERRAMENTI • PREFABBRICATI

Via IV Novembre, 14 - Tel. 0125.577372 - Fax 0125.57279
10010 BUROLO (Torino)

LE SPECIE LEGNOSE:

La tabella identifica correttamente le specie legnose utilizzabili per realizzare serramenti ed accessori, e fornisce i criteri generali di scelta.

Nome pilota	Nome a norme uni	Famiglia	Massa	Durabilita
ABETE	Abete rosso	Conifere	Leggero	+
	Abete Bianco			
CASTAGNO	Castagno	Latifoglie	Semi pesante	++
	Sassofrasso			
DOUGLAS	Douglasia	Conifere	Semi pesante	+
HEMLOCK	Hemlock del pacifico	Conifere	leggero	-
LARICE	Larice	Conifere	Pesante	++
MERANTI	Meranti rosso	Latifoglie	Semi pesante	++
PINO	Pino silvestre	Conifere	Semi pesante	+
ROVERE	Rovere	Latifoglie	Molto pesante	++
TANGANICA	Aniegre	Latifoglia	Pesante	-

-LEGNI PER INTERNO: questi legni non hanno particolare autodifese contro gli agenti atmosferici e tendono a perdere le loro proprietà fisico-meccaniche, oltre che il colore originario. Per impiego in esterno è indispensabile un accurato trattamento di preservazione e una manutenzione costante.

+ LEGNI PER ESTERNO SOGGETTI A MANUTENZIONE: questi legni a contatto con gli agenti atmosferici mantengono inalterate le loro proprietà fisico-meccaniche, ma se non mantenuti annualmente, perdono il colore originario che può essere recuperato asportando materiale in superficie (operazione non sempre possibile).

++ LEGNI PER ESTERNI CHE NON NECESSITANO DI MANUTENZIONE: legni che a contatto con gli agenti atmosferici mantengono il loro colore e le proprietà fisico-meccaniche originali, eventualmente possono ingrigire sotto l'azione dei raggi ultravioletti, il colore giovane è recuperabile con leggeri abrasivi.

